

Ciągnik DF304

Wymiary i Masa Ciągnika	
Długość	3400mm
Szerokość	1500mm
Wysokość (w zależności od rozstawu kół)	2420mm
Minimalny prześwit	358mm
Rozstaw kół przernih	1200mm
Rozstaw kół tylnych	1050-1450mm
Masa ciągnika	1750kg
Obciążniki przód	120kg
Obciążniki tył	160kg
Charakterystyka mocy ciągnika	
Moc znamionowa	22 kW (30 KM)
Obroty znamionowe	2.500 obr/min
Silnik	
Model:	ZN390T spełniający normę EURO 3
Typ	trzy cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność skokowa	1,182 l
Średnica cylindra/skok tłoka	90/95 mm
Filtr powietrza	suchy
Układ Hamulcowy	
Hamulec roboczy i postojowy tarczowy sterowany mechanicznie	
Układ Hydrauliczny / Zawieszenia / Pneumatyczny	
Trzypunktowy układ zawieszenia z regulacją pozycji kategoria I	
Hydraulika zewnętrzna	2 pary szybkozłączy
Wydatek pompy hydraulicznej	b.d
Układ napędowy	
Typ:	4WD
Sprzęgło	suche, 2-stopniowe
Prędkość maksymalna	0,38 do 35 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	TAK
Skrzynia biegów	mechan. z reduktorem 4 x (4+1) (L,M,H,V,R)
Liczba biegów (przód/tył)	16 / 4
Układ Kierowniczy	
Rodzaj	hydrostatyczny
Minimalny promień skrętu	2,6 m
Walek Odbioru Mocy	
Prędkości pracy	540 oraz 1000 obr/min
Rodzaj	niezależny

PROKMAR

Końcówka WOM	6 wpustów, średnica 35mm
Trzypunktowy układ zawieszenia	
Udźwig	580kg
Układ Elektryczny	
Akumulator	12V/100Ah
Napięcie w układzie 12 V	12V
Rozrusznik/Mocy 1,8 kW	3,0 kW
Alternator/Moc nominalna 350W, 14V	550W, 14V
Ogumienie	
Przód	6,5-16
Tył	12,2-24
Zbiornik paliwa (pojemność)	30l
Wyposażenie	
Dolny zaczep	transportowy do przyczep jednoosiowych
Górny zaczep	rolniczy o regulowanej wysokości(7 pozycji) firmy Scharmuller.
Oświetlenie	cztery reflektory robocze
Kabina	ochronna, wyciszona, z ogrzewaniem i wentylacją, (opcjonalnie można zamówić klimatyzację.



Uwagi: W związku ze stałymi modernizacjami i udoskonaleniami produktów przez firmę PROKMAR, dane techniczne w niektórych szczegółach mogą się różnić.