

Ciągnik DF504

Wymiary i Masa Ciągnika	
Długość	3590mm
Szerokość	1630mm
Wysokość (w zależności od rozstawu kół)	2440mm
Minimalny prześwit	367mm
Rozstaw kół prznych	1380mm
Rozstaw kół tylnych	1200-1620mm
Masa ciągnika	2500kg
Obciążniki przód	120kg
Obciążniki tył	160kg
Charakterystyka mocy ciągnika	
Moc znamionowa	36,8 kW (50 KM)
Maksymalny moment obrotowy	186 Nm
Silnik	
Model:	4L50B
Typ	cztero cylindrowy chłodzony ciecżą
Pojemność skokowa	2,835 l
Średnica cylindra/skok tłoka	100/105 mm
Filtr powietrza	mokry
Układ Hamulcowy	
Hamulec roboczy i postojowy tarczowy sterowany mechanicznie	
Układ Hydrauliczny	
Trzypunktowy układ zawieszenia z regulacją pozycji kategoria II	
Hydraulika zewnętrzna	2 pary szybkozłączy
Wydatek pompy hydraulicznej	28 l/min.
Układ napędowy	
Typ:	4WD
Sprzęgło	Dwu tarczowe
Prędkość maksymalna	38 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	TAK
Skrzynia biegów	mechaniczna z reduktorem
Liczba biegów (przód/tył)	12/4
Układ Kierowniczy	
Rodzaj	hydrostatyczny
Minimalny promień skrętu	3,8 m
Walek Odbioru Mocy	
Prędkości pracy	540 oraz 1000 obr/min
Rodzaj	niezależny

PROKMAR

Końcówka WOM	6 wpustów, średnica 35mm
Trzypunktowy układ zawieszenia	
Udźwig	900 kg
Układ Elektryczny	
Akumulator	12V/100Ah
Napięcie w układzie	12V
Rozrusznik/Mocy	3,0 kW
Alternator/Moc nominalna	550W, 14V
Ogumienie	
Przód	8,3-20
Tył	12,4-28
Zbiornik paliwa (pojemność)	60 l
Wyposażenie	
Dolny zaczep	transportowy do przyczep jednoosiowych
Górny zaczep	rolniczy o regulowanej wysokości(7 pozycji) firmy Scharmuller.
Oświetlenie	cztery reflektory robocze
Kabina	ochronna, wyciszona, z ogrzewaniem i wentylacją, (opcjonalnie można zamówić klimatyzację.



Uwagi: W związku ze stałymi modernizacjami i udoskonaleniami produktów przez firmę PROKMAR, dane techniczne w niektórych szczegółach mogą się różnić.